

Pregled Rigips plošč za suho gradnjo, funkcija in namen v Rigips sistemih

Oznaka	Rob	Optimalno za:	Debelina plošč (mm)	Ekološko potrđilo/ Certifikati			Požarna zaščita EI	Požarna zaščita REI	Vlažnost prostora	Dodatne informa- cije	Posebne opombe
				baubook	EPD	IBO/IBR					
Gradbena RB/mavčna plošča A Gradbena plošča	HRAK Vario		12,5 15 18							EI30 z večslojno oblogo pri predelnih stenah	
Gradbena RBI/mavčna plošča H2 Gradbena impregnirana plošča	HRAK Vario		12,5 15					do W3		Vlažni prostori	
Ognjeodporna RF/mavčna plošča DF Ognjeodporna plošča	HRAK Vario		12,5 15 18							Za stene in stropce z zahtevami požarne zaščite; obloga lesenih stebrov in nosilcev	
Ognjeodporna RFI/mavčna plošča DFH2 Ognjeodporna impregnirana plošča	HRAK Vario		12,5 15 18						do W3	Za stene in stropce z zahtevami požarne zaščite; obloga lesenih stebrov in nosilcev; vlažni prostori	
Duraline DL/mavčna plošča DFIR Trda plošča	HRAK Vario		12,5 15							Posebno zahtevne površine kot so stopnišča, šole, bolnice; povečana zvočna zaščita; požarna odpornost	
Duraline DLI/mavčna plošča DFH2IR Trda impregnirana plošča	HRAK Vario		12,5 15						do W3	Posebno zahtevne površine kot so stopnišča, šole, bolnice; povečana zvočna zaščita; požarna odpornost; vlažni prostori	
Duo'Tech RB/mavčna plošča A Gradbena plošča	HRAK Vario		25						max. 200 cm	Povečana zvočna zaščita	
Duo'Tech RBI/mavčna plošča H2 Gradbena impregnirana plošča	HRAK Vario		25						do W3 max. 200 cm	Povečana zvočna zaščita; vlažni prostori	
Duo'Tech RF/mavčna plošča DF Ognjeodporna plošča	HRAK Vario		25						max. 200 cm	Povečana zvočna zaščita; požarna odpornost	
Duo'Tech RFI/mavčna plošča DFH2 Ognjeodporna impregnirana plošča	HRAK Vario		25						do W3 max. 200 cm	Povečana zvočna zaščita; požarna odpornost; vlažni prostori	
Duo'Tech DL/mavčna plošča DFIR Duraline	HRAK Vario		25						max. 150 cm	Zvočna zaščita posebno zahtevnih površin kot so stopnišča, šole, bolnice; povečana zvočna zaščita; požarna odpornost	
Duo'Tech DLI/mavčna plošča DFH2IR Duraline impregnirana plošča	HRAK Vario		25						do W3 max. 150 cm	Zvočna zaščita posebno zahtevnih površin kot so stopnišča, šole, bolnice; povečana zvočna zaščita; požarna odpornost; vlažni prostori	
Riduro plošča za gradnjo z lesom/ mavčna plošča DEFH2IR Trda mavčna plošča ojačana z vlakni - impregnirana	AK		12,5 15						do W3 tudi z robom Vario, SK	Dodatna stabilnost lesenih konstrukcij, povečanje sposobnosti prenašanje bremen, stiki z fugiranjem ali lepljenjem	
Rigidur H/mavčna plošča z vlakni GF-C1-I-W2 Mavčno vlaknena plošča	4SK AK		10 12,5 15 18						do W3	Dodatna stabilnost lesenih konstrukcij, povečanje sposobnosti prenašanje bremen, stiki: fugiranje in lepljenje; dobavljivo s sploščenim robom; čiščenje zraka; dovoljeno za zunanja področja zaščiten pred padavinami	
Rigidur H Activ'Air/ mavčna plošča z vlakni GF-C1-I-W2 Mavčno vlaknena plošča	4SK		12,5						do W3	Dodatna stabilnost lesenih konstrukcij, povečanje sposobnosti prenašanje bremen, stiki: fugiranje in lepljenje; dobavljivo s sploščenim robom; čiščenje zraka Activ' Air; dovoljeno za zunanja področja zaščiten pred padavinami	
Glasroc F Riflex/GM-FH2 Upogljiva plošča armirana z vlakni	4SK		6 10 12,5						do W3	Širina 120 cm Suho upogljiva, minimalni radij konkavni upogib: 600 mm; konveksni upogib: 1400 mm	
Glasroc F Ridurit/GM-FH1 Specialna ognjeodporna plošča	4SK		15 20 25 30						do W3	Širina 120 cm Požarna odpornost: obloga jeklenih stebrov in nosilcev; H1	
Die Dicke RF/mavčna plošča DF Ognjeodporna plošča	HRAK Vario		20 25						Širina 62,5 cm	Požarna odpornost spuščeni stropov, stene jaškov	
Die Dicke RFI/Gips ploča DFH2 Impregnirana ognjeodporna plošča	HRAK Vario		20 25						do W3	Širina 62,5 cm Požarna odpornost spuščeni stropov, stene jaškov; vlažni prostori	
Climatop/mavčna plošča A Stropna plošča za regulacijo klime	HRAK Vario		10 12,5							Regulacija klime, λ 0,25 (Climatop Plus λ 0,28)	
Climafit/mavčna plošča A Plošča z grafitom	HRAK Vario		10							Kot sistem Climafit Protekto: zaščita pred elektromagnetnim sevanjem; dobavljivo tudi v različici perforiranih plošč; povečana toplotna prevodnost	
Alba Balance Mavčna plošča	Pero in utor		25						do W3	Velikost plošč 50/100 cm PMC - skriti akumulator toplote ponuja večkratni komfort; naravni regulator temperature	
Aquaroc Cementna gradbena plošča	SK		12,5						do W5	Dolžina plošč 200 cm Cementna plošča za uporabo v mokrih prostorih za stene in stropce; lahko se reže in obdeluje; odporna na vlago in plesen	
Rigiplan Suhi estrih	4SK		12,5						do W3	Suhi estrih	
Rigidur suhi estrih Mavčno vlakneni suhi estrih	4SK stopniščasti stik		2x10mm; 2x12,5mm + dodatno kaširanje						do W3	Suhi estrih brez ali z kaširanjem, MF (mineralna vlakna), HF (lesene vlakna); sanacije stropov pri starih zgradbah; požarna zaščita, zvočna zaščita	
Zaščita pred sevanjem/mavčna plošča A Gradbena plošča kaširana s svincem	4SK									Prostori z rentgen aparati, zdravniške ordinacije, bolnice	
Habito/mavčna plošča DFIR Trda mavčna plošča	AK		12,5						Plošče dolžine: 200 cm	Pritrjevanje mirujočih bremen brez vložkov; posebno zahtevne površine kot so na primer stopnišča, šole, bolnice	

NOVO 2017

- Vlažnost
- Zaščita pred požarom
- Zvočna zaščita
- Prihranek časa - učinkovitost
- Ekonomičnost
- Kvaliteta zraka
- Zaščita pred udarci
- Stabilnost
- Zelo velika nosilnost
- Zaščita pred X-sevanjem

