

RIO

MINERALNA STEKLENA VOLNA V ROLAH



Specifikacijska koda CE: MW-EN 13162-T1-MU1



TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Stisnjene role iz mineralne steklene volne Isover. Vlaknasta surovina se proizvede s taljenjem mineralnih snovi v peči, vlaknanjem taline s TEL postopkom, brizganjem veziva in dodajanjem mineralnih olj za zaščito pred prahom in za vodoodbojnost. Mineralna vlaknina se komprimira in zapakira v role na proizvodni liniji.

PREDNOSTI

- dobri toplotno izolacijski učinki
- požarna varnost - negorljiv material
- enostaven za uporabo, nestrupen
- enostavna vgradnja v lesene ali jeklene konstrukcije - izdelek je elastičen in stisljiv
- nizka upornost difuziji vodne pare
- okolju prijazen in higienski
- popolnoma hidrofoben - vodoodbojen
- dolga življenjska doba in časovno stabilne lastnosti
- odporen na plesen, berso, glodalce in žuželke
- kemično nevtralen, nejedek in odporen proti rji in kislinam
- enostavna obdelava - lahko se reže, vrta itd.

UPORABA

Isover Rio izolacijski filc se uporablja za toplotno izolacijo stanovanjskih stavb, kjer ni izpostavljen mehanskim obremenitvam:

- tla podstrešja

EMBALAŽA, TRANSPORT, SKLADIŠČENJE

Isover Rio izolacijski filc v rolah je pakiran ovit v PE folijo. Role morajo biti odpremljene in shranjene tako, da se prepreči stik z vodo ali kakršnekoli druge poškodbe.

POVEZANI DOKUMENTI

- EC certifikat o skladnosti: CE 1840 - CPR- 99/91 / EC / 0677 - 18
- ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

TEHNIČNE LASTNOSTI

PARAMETER	ENOTA	VREDNOST
TOPLOTNO IZOLACIJSKE LASTNOSTI		
Deklarirana toplotna prevodnost λ_D	W/(m K)	0,042
POŽARNO VARNOSTNE LASTNOSTI		
Odziv na ogenj	-	A1
DRUGE LASTNOSTI		
Maksimalna temperature uporabe	°C	200
Faktor upornosti difuzije vodne pare μ MU	-	1

DIMENZIJE IN PAKIRANJE

Proizvod	Debelina (mm)	Dolžina x širina (mm)	Površina (m ² /rola)	Deklarirana toplotna upornost R_D (m ² ·K/W)
Rio	50	13000 x 1200	15,60	1,15
Rio	60	11000 x 1200	13,20	1,40
Rio	80	9000 x 1200	10,80	1,90
Rio	100	7500 x 1200	9,00	2,35
Rio	120	6500 x 1200	7,80	2,85
Rio	140	5500 x 1200	6,60	3,30
Rio	160	5000 x 1200	6,00	3,80
Rio	180	4500 x 1200	5,40	4,25
Rio	200	4000 x 1200	4,80	4,75
Rio Twin	2X40	2X9000 x 1200	21,60	0,95
Rio Twin	2 x 50	2 x 7500 x 1200	18,00	1,15
Rio Twin*	2 x 50	2 x 7000 x 1200	16,80	1,15
Rio Twin	2 x 60	2 x 6000 x 1200	14,40	1,40



Proizvod je dobavljiv kot MPS - multi pack sistem, 24 rol / paleta

* Proizvod je dobavljiv kot MPS - multi pack sistem, 30 rol / paleta

Saint-Gobain Construction Products Romania SRL
Isover Business Unit
Tel: +40(0)21/207 57 25; +40(0)21/207 57 23 Fax: +40(0)21207 57 21

01.2019. Informacije veljajo na dan objave. Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe podatkov.

ISOVER
SAINT-GOBAIN